

MONTAGE DE LA COMMANDE DE BOITE EXTERNE	1,9L GROUPE A
--	---------------

1°) LE LEVIER (29) DEVRA ETRE MODIFIE AU NIVEAU DU POINT (A) (VOIR PAGE XXIV)

a) SUPPRIMER LA ROTULE DE SERIE

b) SOUDER LA PIECE (27) PAR 2 POINTS DE SOUDURE

2°) LORS DU MONTAGE DES ROTULES (1) ET (12) SUR LES BIELLETES (9), (21), (22), IL EST IMPERATIF DE LES PRE-REGLER SUIVANT LES COTES D'ENTR'AXE

BIELLE (9) Lg 135,5

BIELLE (21) Lg 287

BIELLE (22) Lg 742

- LE REGLAGE DEFINITIF SERA EFFECTUE SUR AUTO (LES ROTULES (1) ET (12) SONT A PAS A GAUCHE ET A DROITE)

3°) IL EST NECESSAIRE DE REMETTRE L'INTERDICTION DE MARCHE AR DE LA 205 GTI 105 CH AU LIEU DE L'INTERDICTION COMMANDEE PAR CABLE

* NOTA : S'ASSURER QUE LES ROTULES SOIENT BIEN LIBRES POUR EVITER QUE LA COMMANDE NE SOIT DURE

COMMANDE EXTERNE DE BOITE DE VITESSES

GA 19

